

# 86H / 86V



Made In Vietnam



5 Years Warranty



IPX1



Easy Maintenance

## Fitur

- Perlindungan eksklusif tangki enamel Rheemglass terhadap korosi dengan melapisi tangki bagian dalam.
- Suhu gabungan dan pelepas tekanan (TPR); yang telah disetujui UL; katup pengaman memberikan perlindungan terhadap tekanan air yang berlebihan
- Termostat yang dapat disesuaikan untuk pengaturan suhu
- Desain perpindahan panas yang efisien mengurangi sedimen tangki built-up
- Batang anoda melindungi tangki bagian dalam dari korosi
- Baja pelapis Colorbond yang dipasang mulai dari bagian atas hingga bagian bawah tanpa sekrup, meningkatkan perlindungan cuaca dan ketahanan kelembaban



MODEL	Tank Capacity	Stainless Steel Element		Operating Weight (Kg)	Heater Dimension		Shipping Weight	Shipping Dimension (mm)			Current Draw (amps)	Over Current Protection (amps)	Approx. Heat Up time to 60°C
	Litres	Voltage	(Kw)		Dia (mm)	Ht (mm)		L	B	Ht			
86VP6S	25	240	3.0	42	377	460	17	409	409	548	12.5	15	20 mins
86VP10S	40	240	3.0	65	461	487	23	493	493	575	12.5	15	34 mins
86VP15S	55	240	3.0	74	461	554	24	493	493	642	12.5	15	40 mins
86VP20S	75	240	3.0	105	461	764	30	493	493	851	12.5	15	60 mins
86VP30S	100	240	3.0	136	461	973	36	493	493	1060	12.5	15	80 mins

MODEL	Tank Capacity Litres	Mounting	Dimensions (mm)							Heating Time (mins)	Preset Temperature (°C)	Heating Element Inout kW (240V)	Empty Tank Weight (kg)	Operating Tank Weight (kg)
			A	B	C	D	E	F	G					
86H-25	25	Horizontal	460	320	70	377	396	150	426	20	60	3	17	42
86H-40	40	Horizontal	664	340	162	377	396	150	426	32	60	3	22	62
86H-55	55	Horizontal	868	477	195.5	377	396	150	426	44	60	3	25	80
86H-75	75	Horizontal	1110	812	164	377	396	150	126	60	60	3	31	106
86H-100	100	Horizontal	973	943	105	401	400	240	510	80	60	3	30	130